



Система электропитания Eltek Flatpack2 2U Integrated



Описание:

Система электропитания Eltek Flatpack2 2U Integrated разработана специально, чтобы соответствовать требованиям высокой плотности мощности и более компактным размерам системных решений.

Eltek Flatpack2 2U Integrated – это компактная система питания постоянного тока включающая в состав блок контроля и управления (Smartpack), контакторы отключения нагрузки и батарей (LVLD, LVBD). Система Eltek Flatpack2 2U Integrated может включать до 4 выпрямительных модулей.

Использование технологии переключения режимов резонансной топологии и высокочастотных переключений позволило уменьшить высоту и массу для достижения максимальной надежности.

Система Eltek Flatpack2 2U Integrated поддерживает широкий диапазон входных напряжений (от 85 до 290VAC) и выдает плавный стартовый ток в момент включения питания.

Применение:

- Беспроводная, проводная и оптоволоконная связь;
- Широкополосный и сетевой доступ.

Технические характеристики:

Максимальная мощность, кВт	8
Максимальное количество модулей устанавливаемых в систему, шт	4
Выпрямительные модули	FlatPack2 48/2000
Устройство мониторинга	SmartPack
Входное напряжение, В	1 фаза 220В переменного тока
Выходное напряжение, В	48
Максимальный выходной ток, А	150
Рабочая температура, С	от -40 до +65°С
Вес, кг	5
Размеры ШхВхГ	482x370x89 мм (2U)
Стандарты электробезопасности	UL 60950, IEC 60950-1
Стандарты ЭМС	ETSI EN 300 386 V.1.3.1
Стандарты экологии	ETSI EN 300 019-2, ETSI EN 300 132-2