



Система электропитания Eltek Minipack system



Система питания **Eltek Minipack system** специально разработана для того, чтобы соответствовать любым запросам и требованиям к функциональным возможностям системы и ее стоимости.

Eltek Minipack system – компактная система электропитания постоянного тока состоящая из модуля управления и контроля Smartpack, контактора отключения батарей LVBD и дистрибутива распределения постоянного тока. Использование технологии переключения режимов резонансной топологии и высокочастотных переключений позволило уменьшить высоту и массу для достижения максимальной надежности. Система поддерживает широкий диапазон входных напряжений (от 85 до 290VAC) и выдает плавный стартовый ток в момент включения питания.

Технические характеристики:

Максимальная мощность, Вт	4поз. 3,2 кВт (66,7А), 6поз. 4,8 кВт (100А)
Максимальное количество модулей устанавливаемых в систему, шт	6, 4
Выпрямительные модули	Minipack
Устройство мониторинга	SmartPack
Входное напряжение, В	1 фаза 220В переменного тока
Выходное напряжение, В	48
Рабочая температура, С	от -40 до +75°С
Вес, кг	4 поз - 4,38кг; 6 поз - 4,28 кг (без выпрямителей)
Размеры ШxВxГ	19"x2Ux250, Рекомендуемая глубина кабинета не менее 300мм
Стандарты электробезопасности	UL 60950, IEC 60950-1
Стандарты ЭМС	ETSI EN 300 386 V.1.3.1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Стандарты экологии	ETSI EN 300 019-2, ETSI EN 300 132-2
Выходные реле	6